

## 誘導用電子チャイム ユニットタイプ

# SM-C-2(J)

材 質	1.0m/m鉄板
色調(外部カバー)	クリーム(マンセル2.5Y9/1半ツヤ)
電 源	AC100V 50/60Hz
誘 導 音	ピン・ポーン
タイマー	ウィークリータイマー(24時間×7日間)

- ステンレス製カバーはお問い合わせください。
- 鳥の鳴き声や、任意の音声をご希望の場合はお問い合わせください。

●視覚障害者が街路を通行する際に利用する「点字ブロックや点字タイル」等の路面標示による触覚誘導に加えて、建物の入口や玄関、および各種目標地点などへの誘導音として取り付け、発音による聴覚誘導として使用します。



直 付 用		タイマー 無	SM-C-1(J)	埋 込 用		タイマー 無	SM-C-3(J)
		タイマー 有	SM-C-2(J)			タイマー 有	SM-C-4(J)

## 誘導用電子チャイム 薄型ユニットタイプ

# SM-C-27(N)

材 質	1.0m/mステンレス
色調(外部カバー)	クリーム(マンセル2.5Y9/1半ツヤ)
電 源	AC100V 50/60Hz
音 声 素 材	チャイム音(ピン・ポーン)
	鳥の鳴き声 任意の音声
タイマー	ウィークリータイマー(24時間×7日間)
センサ	赤外線方式焦電型モーションセンサー

●本機は従来型のスピーカー方式ではなく、SPS(エキサイター)採用により、音は振動板から、さざ波状態で放出されます。又、コンテンツを連続再生する機能とセンサーで人体を感知しコンテンツをスタートする2つのモードが選択できます。いずれのモードも、切替スイッチを操作するだけで実現します。

