

# その他の誘導装備

※このページの詳細については、お問い合わせ下さい。

## 誘導用電子チャイム ユニットタイプ

SM-C-1(J)  
SM-C-2(J)

直付用



直付用



SM-C-1(J)

タイマー 無



SM-C-2(J)

タイマー 有

SM-C-3(J)  
SM-C-4(J)

埋込用



埋込用



SM-C-3(J)

タイマー 無



SM-C-4(J)

タイマー 有

材質	1.0% 鉄板
色調(外部カバー)	クリーム(マンセル2.5Y9/1半ツヤ)
電源	AC100V 50/60Hz
誘導音	ピン・ポーン
タイマー	ウィークリータイマー(24時間×7日間)

視覚障害者が街路を通行する際に利用する「点字ブロックや点字タイル」等の路面標示による触覚誘導に加えて、建物の入口や玄関、および各種目標地点などへの誘導音として取り付け、発音による聴覚誘導として使用します。

- ステンレス製カバーはお問い合わせください。
- 鳥の鳴き声や、任意の音声をご希望の場合はお問い合わせ下さい。

## 誘導用電子チャイム 薄型ユニットタイプ



SM-C-27(J)

直付用

材質	1.0% 鉄板
色調(外部カバー)	クリーム(マンセル2.5Y9/1半ツヤ)
電源	AC100V/110V 50/60Hz
音声素材	チャイム音(ピン・ポーン) 鳥の鳴き声 任意の音声
タイマー	ウィークリータイマー(24時間×7日間)
センサー	赤外線方式焦電型モーションセンサー

従来型に比べ非常に薄型でスタイリッシュな形状です。レポート再生とセンサー再生(センサー感知による)の2つの機能が選択出来ます。電子チャイム音、鳥の鳴き声、任意音声の音声素材に対応しております。

## 誘導用電子チャイム 屋外用ユニットタイプ



SM-C-42(J)

直付用

材質	1.0% ステンレス板
色調(外部カバー)	クリーム(マンセル2.5Y9/1半ツヤ)
電源	AC100V/110V 50/60Hz
音声素材	チャイム音(ピン・ポーン) 鳥の鳴き声 任意の音声
タイマー	ウィークリータイマー(24時間×7日間)

従来型の誘導用電子チャイムを屋根のない屋外環境にでも設置できるようにしました。それにより設置場所に制約を受けずに様々な場面で鳴動することを実現しました。電子チャイム音、鳥の鳴き声、任意音声の音声素材に対応しております。

他にもございます。お問い合わせ下さい。